

Видеокамеры для агрессивных сред от MICRODIGITAL Inc.

MDC-SSi6290TDN-2A

Сегодня компания MICRODIGITAL Inc. представляет вашему вниманию уникальное изделие – 2.0 мегапиксельную IP-камеру для агрессивных сред [MDC-SSi6290TDN-2A](#). Корпус этой видеокамеры выполнен из специализированной нержавеющей стали SUS316.

Марка 316 - улучшенная версия 304, с добавлением молибдена и более высоким никелевым содержанием. Данная композиция в 316 значительно повышает коррозионное сопротивление в большинстве агрессивных сред. Молибден делает сталь более защищенной от питтинговой и щелевой коррозии в хлористой среде, морской воде и в парах уксусной кислоты. Более низкий показатель общей коррозии в слегка коррозионных средах дает превосходное коррозионное сопротивление в загрязненной и морской атмосфере.

Из основных характеристик самой видеокамеры можно отметить высокое разрешение 2.0 мегапикселя, которое строит матрица SONY, встроенную ИК-подсветку, убираемый ИК-фильтр. Вариофокальный объектив фокусируется в автоматическом режиме, что дает возможность настроить объектив не разбирая корпуса камеры. Это исключает возможность нарушения герметичности корпуса, что особенно важно при наличии агрессивной среды. [MDC-SSi6290TDN-2A](#) имеет встроенный адаптер PoE.

Особенности

- Корпус IP68 из нержавеющей стали SUS316
- 2.0 Мегапикселя
- Встроенный объектив
- Встроенные ИК-диоды
- Убираемый ИК-фильтр
- Автофокусировка
- Встроенный адаптер PoE



Спецификация

Модель	MDC-SSi6290TDN-2A
Тип корпуса	Водонепроницаемый корпус IP68 Из нержавеющей стали SUS316
Тип матрицы	2.0 Megapixel 1/3" SONY CMOS
Разрешение	1920x1080 пикс.
Убираемый ИК-фильтр	Да
Мин. освещённость	1.0 Лк (Цвет) / 0.5 Лк (Ч/Б) / 0 Лк (ИК вкл)
Объектив	2.8~12.0 мм
Кол-во ИК-диодов	2 шт.
Дальность ИК-подсветки	25 м
Сжатие видео	MJPEG / H.264 Два независимых потока одновременно Управляемая скорость передачи и пропускная способность
Макс. скорость передачи	1920x1080 пикс. / 25 кадров/сек
Интерфейс LAN	10/100 BaseT Ethernet
Протоколы	HTTP, RTP/RTSP, TCP/IP, FTP, Telnet, RARP, PPPoE, SNMP, PAP, CHAP, DHCP, NTP, SMTP client
Динамический IP	DDNS
ONVIF	Profile S
Безопасность	HTTPS, Несколько уровней доступа
Питание	12В DC, PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность	400 мА
Рабочая температура	-40 ~ +60°C
Розничная цена	1213 у.е.*

*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ